

## PRODUKTIONSZEIT

- Drucke bis 50 m<sup>2</sup>: ca. 5-7 Werktage
- Drucke ab 50 m<sup>2</sup>: mindestens 10 Werktage

## DATENFORMAT

- Wir verarbeiten Daten aus folgenden Programmen: InDesign, Illustrator (ai, eps), Photoshop (tif, jpg), Freehand. Bei offenen Daten bitte ein Ansichts-PDF beifügen.
- Druckreife PDF-Daten: PDF X3
- Offene Daten aus Quark-X-Press und Corel Draw verarbeiten wir nicht!
- Daten aus Word, Excel, Power Point etc. sind meistens nicht für den Druck geeignet, Nacharbeiten werden nach Aufwand verrechnet.

## DOKUMENTFORMAT

- Daten bis 5 m im Maßstab 1:1 anlegen, darüber im Maßstab 1:10
- Im Maßstab 1:10 bitte in der PDF-Vorgabe die bikubische Neuberechnung ausschalten!

## BESCHNITT

- Beschnittzugabe für Plattendirektdruck = 5 mm (im Maßstab 1:10 = 0,5 mm)
- Beschnittzugabe für Stoffe/Banner/Spannrahmen-Banner = 20 mm (im Maßstab 1:10 = 2 mm)
- **ACHTUNG:** Bei Spannrahmen-Bannern bitte Sicherheitsabstand zum Rand des Dokumentenformats einhalten: Texte/wichtige Details mit mindestens 20 mm Abstand vom Rand anlegen
- keine Schnittmarken!
- Bitte grundsätzlich nie anlegen: Vermaßungen, Ösenmarkierungen, Hohlsäume etc. sowie Passermarken, Farbkontrollstreifen, Seiteninformationen

## FARBEN

- Verwenden Sie als Ausgabe-Profil: ISO Coated v2 (ECI)
- Sonderfarben (wie z.B. PANTONE, HKS, RAL) können im Digitaldruck nur simuliert und annähernd dargestellt werden. Bitte dennoch die verwendete Sonderfarbe in der Datei belassen.  
Zur Farbsicherheit empfiehlt sich ein farbverbindlicher Proof, den wir zur Druckoptimierung verwenden können. Auf Wunsch erstellen wir einen Andruck (Kosten je nach Aufwand).
- Große schwarze Flächen bitte in CMYK 50-50-50-100 anlegen

## BILDER / AUFLÖSUNG

- Auflösung im Maßstab 1:1 = 72-100 dpi (im Maßstab 1:10 = 720-1000 dpi)
- Bei offenen Daten bitte alle verwendeten Bilder mitliefern

## SCHRIFTEN

- Schriften im Pdf einbetten, bei offenen Daten Schriften mitliefern oder in Pfade konvertieren

## DIGITALDRUCK MIT KONTURSCHNITT

- Schneidepfad mit einer Konturstärke von 0,01 Punkt (Kontur auf Überdrucken) und als Sonderfarbe "Thru-cut" benennen.
- Die CutContour bitte auf eine eigene Ebene legen. Diese bitte ebenfalls "Thru-cut" benennen.
- Aufgrund von Schneideungenauigkeiten benötigen wir um den Pfad einen Anschnittbereich von mind. 5 mm

## DATENÜBERGABE

- CD, DVD, USB-Stick oder per E-Mail (Datenmengen bis 15 MB) an Ihre/n Ansprechpartner.
- Sie können auch jedes öffentlich verfügbare Übertragungs-Tool nutzen.  
Viele unserer Kunden setzen zum Beispiel „WeTransfer“ ein: <https://www.wetransfer.com/>  
Tragen Sie als Empfänger die e-Mail-Adresse Ihrer/Ihres Ansprechpartner/s ein.  
Sobald wir die Daten heruntergeladen haben, erhalten Sie automatisch eine Nachricht.