

PRODUKTIONSZEIT

- Drucke bis 10 m²: ca. 3-5 Werktage
- Drucke ab 10 m²: mindestens 5 Werktage

DATENFORMAT

- Wir verarbeiten Daten aus folgenden Programmen: InDesign, Illustrator (ai, eps), Photoshop (tif, jpg), Freehand. Bei offenen Daten bitte ein Ansichts-PDF beifügen
- Druckreife PDF-Daten: PDF X3
Wenn Sie das PDF über den Distiller erstellen, bitte die Standardeinstellung „Druckausgabequalität“ verwenden
- Offene Daten aus Quark-X-Press und Corel Draw verarbeiten wir nicht!
- Daten aus Word, Excel, Power Point etc. sind meistens nicht für den Druck geeignet, Nacharbeiten werden nach Aufwand verrechnet.

DOKUMENTFORMAT

- Daten bis 5 m im Maßstab 1:1 anlegen. Darüber im Maßstab 1:2 oder 1:10

BESCHNITT / SCHNITTMARKEN

- Beschnittzugabe im Maßstab 1:1 = 12 mm (Schnittmarkenversatz = 6 mm)
Beschnittzugabe im Maßstab 1:10 = 1,2 mm (Schnittmarkenversatz = 0,6 mm)
- Bitte mit Schnittmarken!
- **Achtung! Ausnahmen:** Mega-Wall und Multi-Wall bitte mit 20 mm Beschnitt anlegen, ohne Schnittmarken.
Tex-Wall bitte ohne Beschnitt und ohne Schnittmarken anlegen!
- Bitte grundsätzlich nie anlegen: Vermaßungen, Ösenmarkierungen, Hohlsäume etc. sowie Passermarken, Farbkontrollstreifen, Seiteninformationen

FARBEN

- CMYK-Arbeitsfarbraum ISO Coated v2 (ECI) oder Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004)
- Bitte nicht: RGB, LAB, Bitmap, Graustufen, Duplex, Mehrkanal oder indizierte Farben
- Sonderfarben (wie z.B. PANTONE, HKS, RAL) können im Digitaldruck nur simuliert und annähernd dargestellt werden. Bitte dennoch die verwendete Sonderfarbe in der Datei belassen.
Zur Farbsicherheit empfiehlt sich ein farbverbindlicher Proof, den wir zur Druckoptimierung verwenden können. Auf Wunsch erstellen wir einen Andruck (Kosten je nach Aufwand).
- schwarze Vektor-Schriften immer in 100 % reinem Schwarz anlegen
- schwarze Pixel-Objekte (auch Schriften) in CMYK 60/60/30/100 anlegen
- übereinanderliegende Objekte nicht überdrucken

BILDER / AUFLÖSUNG

- | Auflösung im Maßstab 1:1 | Auflösung im Maßstab 1:2 | Auflösung im Maßstab 1:10 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Betrachtungsabstand bis 1 m = 150 dpi | Betrachtungsabstand bis 1 m = 300 dpi | Betrachtungsabstand bis 1 m = 1500 dpi |
| Betrachtungsabstand ab 1 m = 72 dpi | Betrachtungsabstand ab 1 m = 144 dpi | Betrachtungsabstand ab 1 m = 720 dpi |

- Bildformat: EPS, TIF, JPG (max. Qualität). ICC-Profile einbetten (ISO Coated v2 (ECI) oder Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004). Keine DCS-Dateien.
- Bei offenen Daten bitte alle verwendeten Bilder mitliefern

SCHRIFTEN

- Bei offenen Daten Schriften mitliefern oder in Pfade konvertieren

DATENÜBERGABE

- CD, DVD, USB-Stick oder per E-Mail (Datenmengen bis 15 MB) an Ihre/n Ansprechpartner.
- Sie können auch jedes öffentlich verfügbare Übertragungs-Tool nutzen.
Viele unserer Kunden setzen zum Beispiel „WeTransfer“ ein: <https://www.wetransfer.com/>
Tragen Sie als Empfänger die e-Mail-Adresse Ihrer/Ihres Ansprechpartner/s ein.
Sobald wir die Daten heruntergeladen haben, erhalten Sie automatisch eine Nachricht.